Information produit

Information	
Constructeur	HP
Réf. Produit	229W7B#629

HP Officejet Pro 8022e All-in-One - imprimante multifonctions - couleur - Compatibilité HP Instant Ink

Fiche technique

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Jet d'encre - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	20000 pages
Volume mensuel recommandé	800 pages
Taille de la diagonale de l'écran	2.7"
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, navigateur Web intégré, certification Mopria, numérisation au format SharePoint, numérisation vers PC, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, impression IPP, numérisation vers le dossier du réseau
Localisation	Europe de l'Ouest (sauf Royaume-Uni, Irlande)
Mémoire	
Mémoire Standard	256 Mo
Mémoire maxi prise en charge	256 Mo

Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 13 ppm (mono)/jusqu'à 7 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
Impression recto-verso automatique	Oui
Fonctions de copie	Impression de cartes d'identité, collation de copies, décalage de marge, changement de l'orientation recto verso, redimensionne
Impression	
Technologie d'imprimante à jet d'encre	HP Thermal Inkjet
Configuration de la buse	1760 buses
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 20 ppm (mono)/jusqu'à 10 ppm (couleur)
Configuration de la cartouche d'encre	4 cartouches (1 de chaque : cyan, magenta, jaune, noir)
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	Pigment cyan, pigment magenta, pigment jaune, pigment noir
Couleur	4 encres
Pilotes / émulations imprimante	PCL 3 GUI
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	13 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	16 s
Balayage	
Élément de numérisation	CIS
Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	1200 x 1200 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Télécopieur	
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp
Capacité totale de la mémoire	Jusqu'à 100 pages

Vitesse d'impression du télécopieur	Jusqu'à 15 ppm
Résolution d'impression du télécopieur	203 x 196 ppp
PC fax	Oui
Caractéristiques du télécopieur	
Numérotation rapide	99 station(s)
Transmission différée	Oui
Caractéristiques	Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, fax couleur, filtre pour les fax indésirables, réduction automatique, détection automatique de sonnerie (DRD), envoi différé
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine minimum	76.2 x 127 mm
Taille d'origine maximum	Legal (216 x 356 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	35 feuilles
Taille minimum du support	76.2 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m²
Poids maximum du support	280 g/m²
Poids minimal du support (lb)	16 lbs
Poids maximal du support (lb)	110 lbs
Type de support pris en charge	Papier uni, papier photo, papier épais, carte-copie, papier brillant, papier mat
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm
Tailles d'enveloppe acceptées	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Tailles de photos sans bordure	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Capacité de support standard	225 feuilles
Capacité max. du support	225 feuilles
Capacité des bacs de sortie	60 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	ADF - 35 feuilles - Legal (216 x 356 mm) Bac d'entrée - 225 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 280 g/m² Bac de sortie - 60 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 20 ppm (A4) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 10 ppm (A4) - couleur (ISO) Impression: jusqu'à 29 ppm (A4) - brouillon N/B Impression: jusqu'à 25 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon Copie: jusqu'à 29 ppm (A4) - brouillon N/B Copie: jusqu'à 23 ppm

	(A4) - couleur - qualité brouillon Numérisation: jusqu'à 8 ppm (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 2.5 ppm (A4) - couleur Copie: jusqu'à 3 ppm (A4) - N/B supérieur Copie: jusqu'à 2 ppm (A4) - couleur - qualité supérieure
Connexions	
Interfaces	2 x modem - RJ-11 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, TLS, WPA2, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, WPA2-Enterprise
Système d'exploitation pris en charge	Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, macOS 10.12.x
Logiciel(s) inclus	Software HP Printer
Alimentation	
Tension requise	CA 120/230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	21 Watt
Consommation au repos	5.8 Watt
Consommation en sommeil	1 Watt
Divers	
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc	18 s
Temps de sortie 1ère copie couleur	12 s
Consommables inclus	1 x Cartouche (noir) - HP 912 1 x Cartouche (cyan) - HP 912 1 x Cartouche (magenta) - HP 912 1 x Cartouche (jaune) - HP 912
Conformité aux normes	FCC CFR47 Part 15 B, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, EN 301 489-1, EN 61000-3-2:2014, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + Am2:2013, UL 62368-1 Second Edition, ICES-003 issue 6 Class B, CISPR 32:2012, EN 301 489-17, EN 55032:2012 Class B, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, ES 203 021-2, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Normes environnementales	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - pièces - 1 an Support technique - assistance Web - 1 an - temps de réponse : 24 heures
Dimensions et poids	
Largeur	46 cm
Profondeur	34.1 cm
Hauteur	23.4 cm

Poids	8.2 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	50.6 cm
Profondeur emballée	29.8 cm
Hauteur emballée	40.8 cm
Poids emballé	10.4 kg
Caractéristiques d’environnement	
Niveau sonore	62 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%